

Preparazione lavori di risanamento con acqua ad alta pressione fino a 3500 bar

Ogni buon risanamento parte con una buona preparazione della superficie di fondo. Con aiuto dei sistemi ad alta pressione Hammelmann create una superficie per il risanamento ottimale su sasso-, cemento- e metallo.



- Togliere sporco, olio, grasso e sostanze coprenti etc.
- Togliere rivestimenti di tutti i tipi p.es. vernici, graffiti, bitume, plastica, manto verde.
- Liberare giunzioni.
- Togliere guarnizioni e mastici.

- Asportazione selettiva di superfici, p.es. cemento, intonaco, asfalto.
- Tagliare cemento.
- Irruvidire oppure togliere malta di superfici di cemento.

- Liberare e contemporaneamente pulire ferri dell'armatura di superfici in cemento.
- Aprire porosità e cavità di ritiro
- Liberare giunzioni su ponti.



Risanamento con acqua ad alta pressione



- Togliere completamente rivestimenti.
- La superficie sana viene irruvidita leggermente e pulita, con questo viene creato una superficie di fondo ottimale aggrappante per la lavorazione successiva.
- Nessuna creazione di crepe con una lavorazione senza vibrazioni.
- Nessuno smaltimento di materiale della sabbiatura.
- Aspirazione controllata dell'acqua e del materiale con aiuto di un sotto vuoto, attrezzo per la pulizia di superfici.
- Nessuna protezione delle finestre e della facciata.
- Nessun fattore termico e chimico, nessuna polvere.



2/04 © Copyright Hammelmann Maschinenfabrik GmbH, Oelde, Germany. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche di costruzione.

ROALD di Codecasa P. & C. S.n.c.
Via Gorki, 12/A
20051 Limbiate-Italia

Telefono: (02) 99.05.10.11-99.05.64.34
Telefax: (02) 99.48.04.05
E-Mail: roald@roald.191.it
Internet: www.roald.191.it

HAMMELMANN[®]