

Установка для очистки поверхностей Aquablast®

Удобство в обращении и высокая очистная производительность открывают многочисленные возможности по применению установки для очистки поверхностей Aquablast®.

FR 1000

Примеры использования:

- Очистка решёток
- Очистка пола
- Удаление покрытия



Ширина захвата: 500 мм

Рабочее давление: макс. 1000 бар

Объём потока: 160 л/мин

Количество оборотов: 1500 об/мин

FR 1500

Примеры использования:

- Очистка решёток
- Удаление слоёв краски со стальной плиты



Ширина захвата: 400 мм

Рабочее давление: макс. 1500 бар

Объём потока: 150 л/мин

Количество оборотов: 1000 об/мин

FR 3000

Примеры использования:

- Очистка от бензиновых, масляных и жировых загрязнений
- Удаление покрытий, остатков мастики, цементных растворов, разделяющих веществ и т.п.
- Придание шероховатости бетону и чёрному покрытию
- Удаление краски, ржавчины и т.п.



Ширина захвата: 215 мм

Рабочее давление: макс. 3000 бар

Объём потока: макс. 40 л/мин

Количество оборотов: макс. 3000 об/мин

FRE 3000

Вращающееся коромысло с соплами имеет электрический привод. Частоту вращения коромысла и привод ходовой части установки для удаления разметки можно с помощью частотного преобразователя оптимально между собой настроить. Регулировка давления осуществляется двуручным обслуживанием



Ширина захвата: 350 мм

Рабочее давление: макс. 3000 бар

Объём потока: 40 л/мин

Количество оборотов:

об/мин	мотор
0 до 2400	2-полюсный
0 до 1500	4-полюсный

Установка для очистки поверхностей Aquablast® - PLUS

Отделённые твёрдые вещества и использованная рабочая вода отсасываются за счёт вакуума, в комбинированной вакуумно-фильтровальной установке сепарируются и подготавливаются к последующей утилизации.

FRV 3000

Непосредственный отсос позволяет работу с водой высокого давления в машинных залах без остановки производства, в многоэтажных зданиях и возле движущегося дорожного транспорта

Примеры использования:

Удаление ПЛЮС отсос покрытий, остатков мастики, цементных растворов, разделяющих веществ, слоёв мертеля, краски, ржавчины и т.п.



Ширина захвата: 215 мм

Рабочее давление: макс. 3000 бар

Объём потока: макс. 40 л/мин

Количество оборотов: макс. 2500 об/мин

FRWV 3000

От руки перемещаемое чистящее устройство специально для обработки вертикальных поверхностей

Примеры использования:

- Удаление покрытий на внутренних и наружных участках
- В строительной промышленности: Удаление краски с фасада и подобных бетонных плоскостей
- Внутренняя очистка доступных для людей ёмкостей



Ширина захвата: 140 мм

Рабочее давление: макс. 3000 бар

Объём потока: макс. 19 л/мин

Количество оборотов: 2500 об/мин

Вакуумная система

для эксплуатации установок
Aquablast® Plus фирмы Hammelmann

Использованная рабочая вода и твёрдые вещества в системе разделяются и подготавливаются к утилизации



Объём ёмкости: 500 литров

Требуемая мощность: 5,5 кВт

Вакуум: 200 мбар

Всасывающая производительность: 200 м³/ч

© Авторское право у фирмы Hammelmann Maschinenfabrik GmbH, Oelde, Germany. Мы оставляем за собой право на технические изменения.

HAMMELMANN SNG
GmbH

D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Im Schilffeld 19 • Germany

Telefon: +49 5242 5082
Telefax: +49 5242 5084

eMail: hammelmansng@aol.de • Internet: www.hammelmansng.ru

HAMMELMANN®