

# Соплодержатель для SP 2500 PR / SP 3000 PR

Макс. рабочее давление: 2500 бар / 3000 бар  
Соединительная резьба сопла: М 14 х 1,5 LH  
внутренняя с уплотнительным конусом

DH 1



Сопловые вставки		Применение
Материал	Вес	

2 x сопла <b>М 10 "Тип Р"</b> макс. <b>3000 бар</b>		Санация бетона: придание шероховатости, снятие, Чистка сварочных швов: удаление шлаков
нержав. сталь	0,5 кг	

DH 2



2 x сопла <b>М 10 "Тип Р"</b> макс. <b>3000 бар</b>		Санация бетона: обнажение арматуры
нержав. сталь	0,4 кг	

DH 5



6 x сопел <b>М 10 "Тип Р"</b> макс. <b>3000 бар</b>		Обработка поверхно- стей, снятие краски с металлической поверх- ности; для абразивного снятия (только с отра- жательной защитой)
нержав. сталь	0,8 кг	

DH 6



5 x сопел <b>М 10 "Тип Р"</b> макс. <b>3000 бар</b>		Обработка поверхно- стей, снятие краски с металлической поверх- ности
нержав. сталь	0,7 кг	

# Соплодержатель для SP 2500 PR / SP 3000 PR

Макс. рабочее давление: 2500 бар / 3000 бар  
Соединительная резьба сопла: M 14 x 1,5 LH  
внутренняя с уплотнительным конусом

DH 7



Сопловые вставки		Применение
Материал	Вес	

8 x сопел <b>M 10 "Тип Р"</b> макс. <b>3000 бар</b>		Обработка поверхно- стей, снятие краски с металлической поверх- ности; большая ширина захвата
нержав. сталь	1,4 кг	

DH 8



6 x сопел <b>M 10 "Тип Р"</b> макс. <b>3000 бар</b>		Обработка профиля; снятие краски с метали- ческой поверхности - обрезанная кромка - угловой профиль
нержав. сталь	0,6 кг	

DH 09



6 x сопел <b>M 6 x 0,75 "Тип О"</b> макс. <b>3000 бар</b>		Обработка профиля; снятие краски с метали- ческой поверхности - обрезанная кромка - угловой профиль
нержав. сталь	0,15 кг	

DH 10



7 x сопел <b>M 4</b> вклеен "Тип N" макс. <b>2500 бар</b>		Сопло закалённое Обработка профиля; для очень маленьких профилей - обрезанная кромка - угловой профиль для чистки труб
нержав. сталь	0,1 кг	

7/05 © Авторское право у фирмы Hammelmann Maschinenfabrik GmbH, Oelde, Germany. Мы оставляем за собой право на технические изменения.

**HAMMELMANN SNG**  
GmbH

D-33378 Rheda-Wiedenbrück Telefon: +49 5242 5082  
Im Schilffeld 19 • Germany Telefax: +49 5242 5084  
eMail: hammelmansng@aol.de • Internet: www.hammelmannsng.ru

**HAMMELMANN**<sup>®</sup>